

鳥獣被害防止総合対策事業 侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)一式購入仕様書

- 1 件 名 鳥獣被害防止総合対策事業 侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)購入
 2 見積内容 侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)一式

品名	仕様・規格	(南志水 地区)		(中小場 地区)	(合計)	
		延長	4,240 m	延長	1,920 m	6,160 m
メッシュパネル	線径φ5.0mm 縦2000mm以上、横2000mm以上 亜鉛溶融メッキ処理 マス横幅 218mm マス縦幅 高さ 65mm- 590mm : 75mm以内 590mm-1340mm :150mm以内 1340mm-1940mm :200mm以内 線径φ4.0mmの場合 品質規格証明書を提出すること	メッシュパネル	2,120 枚	960 枚	3,080 枚	
		(両開き門扉数量	44 箇所)	(両開き	9 箇所)	53 箇所)
		(片開き門扉数量	0 箇所)	(片開き	0 箇所)	0 箇所)
		(両開き門扉延長	176 m)	(両開き	36 m)	212 m)
		(片開き門扉延長	0 m)	(片開き	0 m)	0 m)
支柱	外径φ16mm以上 長さ2,500mm以上 亜鉛溶融メッキ処理	支柱	2,121 本	961 本	3,082 本	
補強支柱	外径φ13mm以上 長さ2,000mm以上 亜鉛溶融メッキ処理	筋交	2,120 本	960 本	3,080 本	
結束線	#18(1.2mm) 長さ500mm ステンレス結束線 支柱1本、補強支柱1本 に対して6カ所結束 (支柱1本に結束線4本) (補強支柱1本に結束線2本)	結束線	12,726 本	5,766 本	18,492 本	
門扉用コイル (スパイラル筋)	メッキ線1,300mm、線径φ4.0mm 3種亜鉛メッキ鉄線 (支柱とメッシュパネルを固定) 両開き・・・2本/箇所 片開き・・・1本/箇所	門扉用コイル(両開)	88 本	18 本	106 本	
		門扉用コイル(片開)	0 本	0 本	0 本	
簡易門扉用留金具	鋼製(防錆処理) 掛側(作動側) アーム長500mm以上 受側(固定側) 爪深さ30mm以上	門扉用留金具	176 組	36 組	212 組	
下部補強金網 (亀甲金網)	線径φ2.0mm以上 1巻(390mm×25m) 網長さ25,000m 網幅390mm 網目60目以下	スカート(亀甲金網)	170 巻	77 巻	246 巻	
メッキ線アンカーピン	線径φ6.0mm 長さ800mm曲げ(有効400mm) 3種亜鉛メッキ鉄線 金網一枚につき4本	メッキ線アンカーピン	8,480 本	3,840 本	12,320 本	

※1 JIS規格適合品とすること。

※2 地区毎の指定場所にユニック車等により納品すること。

指定場所：水俣市 地内

※3 資材納品時に施工指導すること。

※4 支柱打ち込み器具の無償貸出等をする。