

水俣市自治体ネットワーク強靱化更新事業(公募型プロポーザル)

質問事項及び回答

番号	項目	質問事項	回答
1	委託業務に関する要件仕様書 第3編 調達範囲 2 調達・構築範囲 表1 本業務における調達・構築範囲一覧表	表1に記載されている各調達品についてライセンスは1年分と記載されているもの以外は運用保守終了日までサポートが可能なライセンスを見積に含める認識でよろしいでしょうか。 例) 二要素認証、グループウェア等	中間系ウイルス対策ソフト及び中間系資産管理以外のクライアントライセンスにつきましては、全て保守料に含めて積算してください。
2	第3編 要求仕様 1 システムの要求仕様 (4)分離用FWに関する要件	分離用FW(LGWAN-インターネット系接続FW、LGWAN-基幹系分離用FW)の接続先は、既設機器(入替え対象外の機器)との認識で相違ありませんでしょうか。 また、その際の接続はすべて1000BASE-Tで相違ありませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	第3編 要求仕様 1 システムの要求仕様 (2)仮想基盤のハードウェアに関する基本要件 1) 仮想基盤(ハイパーバイザー含む) 項目:ハードディスク	SSDとHDDのハイブリッド構成で、仕様書と同等の転送速度を実現できる場合、それぞれのディスクの回転数、接続規格が仕様書と異なっても問題ないでしょうか。	問題ありませんが、仕様書と同等の転送速度を実現できる根拠を明示してください。
4	第3編 要求仕様 1 システムの要求仕様 (2)仮想基盤のハードウェアに関する基本要件 1) 仮想基盤(ハイパーバイザー含む) 項目:インターフェース	HCI構成で、HCI間の接続用としてL2スイッチを含める想定です。 その場合、L2スイッチとコアスイッチ間が仕様要件を満たしていれば、L2スイッチとHCI間の接続ポート・ケーブルについて指定はないとの認識で問題ないでしょうか。	接続ポート・ケーブルは特に指定はしませんが、L2スイッチも含めて仮想基盤内接続と考えますので10G・冗長化構成である必要があります。

番号	項目	質問事項	回答
5	第3編 要求仕様 1 システムの要求仕様 (2) 仮想基盤のハードウェアに関する基本要件 1) 仮想基盤 (ハイパーバイザー含む) 項目: ハイパーバイザー	ライブマイグレーション、ハイアベイラビリティ機能が利用可能であれば、「VMware vSphere および vCenter」とは異なるハイパーバイザーでも問題ありませんでしょうか。	可用性、負荷分散、拡張性及び耐障害性について同等品であれば問題ありません。ただし、同等品である根拠を明示してください。
6	第3編 要求仕様 1 システムの要求仕様 (2) 仮想基盤のハードウェアに関する基本要件 3) 無停電電源装置 項目: 無停電電源装置	既設の100V30A電源回路はいくつ利用可能でしょうか。 メインの無停電電源装置以外の無停電電源装置を設置可能な電源回路はありますか。	既設の100V30A電源回路は4回路あります。 不足する場合は増設可能です。
7	第3編 要求仕様 監視・運用保守環境の要求仕様 (1) 監視・運用保守環境の基本要件	バックアップサーバの運用業務について、具体的には、 ・水俣市様からの依頼により、バックアップ取得状態の確認を実施する。 ・バックアップ取得が失敗していれば、設定調整等を行う。 という認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。